



1/2 ton 1100 lb 230V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 40 ft. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Freno Motor	Yes
Motor w/ foam shap	25uf/450V+6uf/450V	Grado de Aislacion	B
Full Load Duty Cycles	8000	Protección IEC Motor	IP54
Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West	Protección Tablero de Control	IP54
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Capacidad de Carga	1/2 t / 1100 lb	Freno al Reductor	No
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Cable	40 ft x 4.0 mm 19x7
Velocidad /min	50HZ: single line-26.2 ft/min, doubl line-13.1 ft/min	Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	3 Year
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	IEC Pendant Control Protection	IP54
Clase de Servicio	A1 ED 20% / H2 / M3	Pendant Control total Length	7 ft
Tipo de Motor	Induction motor	Wireless Control Yes No	Already Installed
Potencia Motor	800	Wireless Control Yes No	Included
AMP Motor	3.1	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake
RPM Motor	2850	Standards Certified	GS / CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	22.5	Paquete 1 Peso Neto	68.8 lbs / 31 Kg
W Ancho	22"	Paquete 1 Ancho	18.9 in / 48.01 cm
H Altura Muerta	22.5"	Paquete 1 Profundidad	16.55 in / 42.04 cm
J Boca Gancho	1.5"	Paquete 1 Altura	15.35 in / 38.99 cm
A Altura Total	26.8		
J Boca Gancho	1.5		
A Altura Total	26.8"		
X Diametro Rueda	4.5		
D Depth	14.6		
Peso Total (sin cable o cadena)	68.8 /		
D Depth	14.6"		
Peso Total (sin cable o cadena)	68.8		
W Ancho	22		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso