



# 1/2 ton 1100 lb 230V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 12 mt. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

## Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

|                                          |                                         |                                       |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pendant Control w/Quick Connector        | Yes                                     | Freno Motor                           | Yes                                                             |
| Capacidad de Carga                       | 500 Kg                                  | Grado de Aislacion                    | B                                                               |
| Rig Wire Rope Falls                      | 1 and 2                                 | Protección IEC Motor                  | IP54                                                            |
| Full Load Duty Cycles                    | 8000                                    | Protección Tablero de Control         | IP54                                                            |
| Hoist Limit Switches                     | Up, Down, East, West                    | Control                               | Wireless PWYT-W-SET-4C-IM                                       |
| Altura de Izaje Estandard (Customizable) | 40 ft / 12 m                            | Freno al Reductor                     | No                                                              |
| Velocidad /min                           | single line 8 m/min, doubl line 4 m/min | Cable                                 | 12 m x 4.0 mm 19x7                                              |
| Numero de Velocidades                    | 1 Speed                                 | Normas                                | ASME/ANSI B30.16 and B30.17                                     |
| Voltaje                                  | 1 Phase 220~240V 50/60Hz                | Garantía                              | 3 Year                                                          |
| Clase de Servicio                        | H3/M4/1Am/Class C                       | IEC Pendant Control Protection        | IP54                                                            |
| Tipo de Motor                            | Induction motor                         | Pendant Control total Length          | 7 ft                                                            |
| Potencia Motor                           | 800                                     | Wireless Control Yes No               | Already Installed                                               |
| AMP Motor                                | 3.1                                     | Hoist Motor Brake Type and DC Voltage | 1 Motor Brake                                                   |
| RPM Motor                                | 3450                                    | Standards Certified                   | GS / CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC |

## Peso & Dimensiones

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| <b>H Altura Muerta</b>                 | 22.5   |
| <b>W Ancho</b>                         | 22     |
| <b>A Altura Total</b>                  | 26.8   |
| <b>J Boca Gancho</b>                   | 1.5    |
| <b>D Depth</b>                         | 14.6   |
| <b>Peso Total (sin cable o cadena)</b> | 68.8 / |

## Detalles del Empaque

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Paquete 1 Peso Neto</b>   | 68.8 lbs / 31 Kg    |
| <b>Paquete 1 Ancho</b>       | 18.9 in / 48.01 cm  |
| <b>Paquete 1 Profundidad</b> | 16.55 in / 42.04 cm |
| <b>Paquete 1 Altura</b>      | 15.35 in / 38.99 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso