



440 lb 230V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 12 mt. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	200 Kg	Freno Motor	Yes
Motor w/ foam shap	14uf/450V+6uf/450V	Grado de Aislacion	B
Full Load Duty Cycles	8000	Protección IEC Motor	IP54
Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West	Protección Tablero de Control	IP54
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Freno al Reductor	No
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Cable	12 m x 3.18 mm 19x7
Velocidad /min	50Hz: single line 8 m/min, doubl line 4 m/min	Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	3 Year
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	IEC Pendant Control Protection	IP54
Clase de Servicio	A1 ED 20% / H2 / M3	Pendant Control total Length	7 ft
Tipo de Motor	Induction motor	Wireless Control Yes No	Already Installed
Potencia Motor	450	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake
AMP Motor	1.8	Standards Certified	GS / CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC
RPM Motor	2850		

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	21.1
W Ancho	22
A Altura Total	25.4
J Boca Gancho	1.3
D Depth	14.6
Peso Total (sin cable o cadena)	55.6 /

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	55.6 lbs / 25 Kg
Paquete 1 Ancho	15 in / 38.1 cm
Paquete 1 Profundidad	16.55 in / 42.04 cm
Paquete 1 Altura	15.35 in / 38.99 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso