



1 ton 2200 lb 110V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 40 ft. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Freno Motor	Yes
Motor w/ foam shap	110uf/250V*2+20uf/250V	Grado de Aislacion	B
Full Load Duty Cycles	8000	Protección IEC Motor	IP54
Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West	Protección Tablero de Control	IP54
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Capacidad de Carga	1 t / 2200 lb	Freno al Reductor	No
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Cable	40 ft x 6.0mm 19x7
Velocidad /min	50HZ: single line-26.2 ft/min, doubl line-13.1 ft/min	Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	3 Year
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	IEC Pendant Control Protection	IP54
Clase de Servicio	S3 ED 25% / H3 / M4	Pendant Control total Length	7 ft
Tipo de Motor	Induction motor	Wireless Control Yes No	Already Installed
Potencia Motor	1500	Wireless Control Yes No	Included
AMP Motor	13.8	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake
RPM Motor	3450	Standards Certified	C/ETL CSA C22.2#33:2019 Ed.4

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	28	Paquete 1 Peso Neto	115 lbs / 52 Kg
W Ancho	22"	Paquete 1 Ancho	20.9 in / 53.09 cm
H Altura Muerta	28"	Paquete 1 Profundidad	20.9 in / 53.09 cm
J Boca Gancho	1.8"	Paquete 1 Altura	15.75 in / 40.01 cm
A Altura Total	32.3		
J Boca Gancho	1.8		
A Altura Total	32.3"		
X Diametro Rueda	4.5		
D Depth	14.6		
Peso Total (sin cable o cadena)	115.0 /		
D Depth	14.6"		
Peso Total (sin cable o cadena)	115.0		
W Ancho	22		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso