



Tecle Polipasto ProWinch c/carro electrico 150Kg S. 300Kg D.

Características Esenciales

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico 220V, Servicio Light Duty H1/M2.
- Capacidad de Izaje en una línea 150kg a 12m/min o 300kg a 6 m/min en doble línea.
- Limitador de recorrido Superior y Terminal de Protección Térmica.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico con carro

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático. Control Remoto tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple con normas internacionales de seguridad.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Estructura de apariencia espléndida, Liviana, de fácil instalación, segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento Eléctrico IP54.

Componentes

Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, Ajuste de capacidades para uso simple y doble línea.

Customizable

Configuración estándar 220/230V - 50Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	660 lb / 300 Kg	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje del Control	220 V
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	71 dB
Freno Motor	YES	Normas	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	B	Garantía	1 Year
Protección IEC Motor	IP40		

Peso & Dimensiones

Peso Total 68 lbs / 31 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 63 lbs / 29 Kg

Paquete 1 Ancho 19 in / 48.26 cm

Paquete 1 Peso Bruto 68 lbs / 31 Kg

Paquete 1 Altura 16 in / 40.64 cm

Paquete 1 Profundidad 18 in / 45.72 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso