



440 lb 110V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 40 ft. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Freno Motor	Yes
Motor w/ foam shap	60uf/250V+20uf/250V	Grado de Aislacion	B
Capacidad de Carga	440 lb	Protección IEC Motor	IP54
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Protección Tablero de Control	IP54
Full Load Duty Cycles	8000	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West	Freno al Reductor	No
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Cable	40 ft x 3.18 mm 19x7
Velocidad /min	50HZ: single line-26.2 ft/min, doubl line-13.1 ft/min	Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	3 Year
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	IEC Pendant Control Protection	IP54
Clase de Servicio	S3 ED 20% / H2 / M3	Pendant Control total Length	7 ft
Tipo de Motor	Induction motor	Wireless Control Yes No	Included
Potencia Motor	480	Wireless Control Yes No	Already Installed
AMP Motor	4.1	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake
RPM Motor	3450	Standards Certified	C/ETL CSA C22.2#33:2019 Ed.4

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	21.1"	Paquete 1 Peso Neto	56.1 lbs / 25 Kg
W Ancho	22"	Paquete 1 Ancho	15 in / 38.1 cm
H Altura Muerta	21.1	Paquete 1 Profundidad	16.55 in / 42.04 cm
J Boca Gancho	1.3	Paquete 1 Altura	15.35 in / 38.99 cm
A Altura Total	25.4"		
J Boca Gancho	1.3"		
A Altura Total	25.4		
X Diametro Rueda	4.5		
D Depth	14.6"		
X Diametro Rueda	4.5"		
D Depth	14.6		
Peso Total (sin cable o cadena)	56.1		
W Ancho	22		
Peso Total (sin cable o cadena)	56.1 /		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso