



Tecle Polipasto ProWinch c/carro electrico 300Kg S. 600Kg Doble limitador

Características Esenciales

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico 220V, Servicio Light Duty H1/M2.
- Capacidad de Izaje en una línea 300kg a 12m/min o 600kg a 6 m/min en doble línea.
- Limitador de recorrido Superior y Terminal de Protección Térmica.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico con carro

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático. Control Remoto tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple con normas internacionales de seguridad.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Estructura de apariencia espléndida, Liviana, de fácil instalación, segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento Eléctrico IP54.

Componentes


Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, Ajuste de capacidades para uso simple y doble línea.

Customizable

Configuración estándar 220/230V - 50Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Capacidad de Carga | 1320 lb / 600 kg | Protección IEC Motor | IP40 |
| Velocidad /min | 43 ft / 13 m | Control | Pendant Control and Optional Wireless F21 |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Voltaje del Control | 220 V |
| Voltaje | 1 Phase 220~240V 50/60Hz | Humedad | <85% |
| Clase de Servicio | H1/M2/1Cm/Class A | Temperatura | -4°~104° F / -20°~40° C |
| Tipo de Motor | Squirrel Cage Induction Motor | Nivel de Ruido | 71 dB |
| Freno Motor | YES | Normas | Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32 |
| Grado de Aislacion | B | Garantía | 1 Year |



| Model / Modelo | PWX200 U | PWX400 U | PWX600 U | PWX990 U |
|-------------------|---|----------|----------|----------|
| A | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 550 mm |
| B | 220 mm | 220 mm | 230 mm | 210 mm |
| C | 170 mm | 170 mm | 180 mm | 260 mm |
| D | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 180 mm |
| E | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 479 mm |
| F | 300 mm | 300 mm | 390 mm | 490 mm |
| Include / Incluye | Upper Limit Switch / Limitador de recorrido superior e inferior | | | |

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Peso Total | 81 lbs / 37 Kg | Paquete 1 Peso Neto | 77 lbs / 35 Kg |
| | | Paquete 1 Ancho | 21 in / 53.34 cm |
| | | Paquete 1 Peso Bruto | 81 lbs / 37 Kg |
| | | Paquete 1 Altura | 18 in / 45.72 cm |
| | | Paquete 1 Profundidad | 18 in / 45.72 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso