



1000 Kg Mini Pro-C Electric 4 mt. Chain Hoist Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Pendant Control total Length	5 ft	Power Battery Location	Pendant Control and/or Hoist Housing
Power Battery Model	2 x Milwaukee M18 (Not Included)	Freno al Reductor	Yes
Protección IEC Motor	IP54	Full Load Duty Cycles	32000
Cable	N/A	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Tipo de Cadena	7 X 21 mm G100	Wireless Control IP Protection	IP65
Standards Certified	CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC	Hoist Limit Switches	Up and Down
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake	Control	Pendant Control w/ E. Srop
Protección Tablero de Control	IP54	Power Battery Voltage	18V x 2 Tot. 36V
Grado de Aislacion	B	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	13 ft / 4 m
Freno Motor	Yes	Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C
Voltaje	Milwaukee 18V x 2 = 36V	Portable Case	Included
Velocidad /min	planning up/down 9.85 ft/min	IEC Pendant Control Protection	IP23
Tipo de Motor	Brushless motor	Garantía	3 Year
Numero de Velocidades	1 Speed	Capacidad de Carga	1000 Kg
RPM Motor	12500	Pendant Control w/Quick Connector	Yes
Normas	ASME/ANSI B30.16		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso