



1100 lb Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM	Grado de Aislacion	B
Wireless Control IP Protection	IP65	Protección IEC Motor	IP54
Standards Certified	CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC	Protección Tablero de Control	IP23
Capacidad de Carga	1/2 t / 1100 lb	Control	Pendant Control w/ E. Srop
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	13 ft / 4 m	Freno al Reductor	Yes
Velocidad /min	up-11.5 ft/min, down-14.8 ft/min	Tipo de Cadena	5 X 15 mm G100
Numero de Velocidades	1 Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	Milwaukee 18V x 2 = 36V	Cable	N/A
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Normas	ASME/ANSI B30.16
Tipo de Motor	Brushless motor	Garantía	3 Year
Potencia Motor	850	IEC Pendant Control Protection	IP23
AMP Motor	23	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
RPM Motor	12500	Pendant Control total Length	5 ft
Freno Motor	Yes		

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	18.5
W Ancho	15.5
A Altura Total	21.6
J Boca Gancho	2.4
D Depth	5.1
Peso Total (sin cable o cadena)	26.8 / 21.6
Peso Total	34 lbs / 16 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	33.7 lbs / 15 Kg
Paquete 1 Ancho	15.2 in / 38.61 cm
Paquete 1 Peso Bruto	34 lbs / 15 Kg
Paquete 1 Altura	12.2 in / 30.99 cm
Paquete 1 Profundidad	18.7 in / 47.5 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso