



1100 lb 36V Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist Wireless Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC Wireless

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1/2 t / 1100 lb	RPM Motor	12500
Battery	Not Included	Freno Motor	Yes
Motor w/ foam shap	470uf/63V*2	Grado de Aislación	B
Full Load Duty Cycles	16000	Protección IEC Motor	IP54
Hoist Limit Switches	Up and Down	Protección Tablero de Control	IP23
Power Battery Model	2 x Milwaukee M18 (Not Included)	Control	Wireless Included. Pendant Optional
Power Battery Voltage	18V x 2 Tot. 36V	Freno al Reductor	Yes
Power Battery Location	Pendant Control and/or Hoist Housing	Tipo de Cadena	5 X 15 mm G100
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Caidas de Cadena	1
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	13 ft / 4 m	Normas	ASME/ANSI B30.16
Velocidad /min	up-11.5 ft/min, down-14.8 ft/min	Garantía	3 Year
Numero de Velocidades	1 Speed	IEC Pendant Control Protection	IP23
Voltaje	Milwaukee 18V x 2 = 36V	Pendant Control total Length	Optional
Clase de Servicio	A2 ED 40% / H3 / M4	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Tipo de Motor	Brushless motor	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Potencia Motor	850	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK
AMP Motor	23		

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	18.5
W Ancho	15.5
A Altura Total	21.6
J Boca Gancho	2.4
D Depth	5.1
Peso Total (sin cable o cadena)	26.8 / 21.6
Peso Total	34 lbs / 16 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	33.7 lbs / 15 Kg
Paquete 1 Ancho	15.2 in / 38.61 cm
Paquete 1 Peso Bruto	34 lbs / 15 Kg
Paquete 1 Altura	12.2 in / 30.99 cm
Paquete 1 Profundidad	18.7 in / 47.5 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso