



2200 lb Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist 230V H3 Duty 16000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1 t / 2200 lb	Control	Pendant Control w/ E. Stop
Full Load Duty Cycles	32000	Freno al Reductor	Yes
Hoist Limit Switches	Up and Down	Tipo de Cadena	7 X 21 mm G100
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Caidas de Cadena	1
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	13 ft / 4 m	Normas	ASME/ANSI B30.16
Velocidad /min	planning up/down 9.85 ft/min	Garantía	3 Year
Numero de Velocidades	1 Speed	IEC Pendant Control Protection	IP65
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Pendant Control total Length	10 ft
Clase de Servicio	A2 ED 40% / H3 / M4	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Freno Motor	Yes	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Protección IEC Motor	IP54	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK
Protección Tablero de Control	IP54		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso