



2200 lb Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Protección IEC Motor	IP54	Freno Motor	Yes
Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM	Hoist Limit Switches	Up and Down
Pendant Control total Length	5 ft	Power Battery Model	2 x Milwaukee M18 (Not Included)
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	13 ft / 4 m	IEC Pendant Control Protection	IP23
Tipo de Motor	Brushless motor	Full Load Duty Cycles	32000
Power Battery Location	Pendant Control and/or Hoist Housing	Grado de Aislacion	B
Garantía	3 Year	RPM Motor	12500
Freno al Reductor	Yes	Tipo de Cadena	7 X 21 mm G100
Portable Case	Included	Protección Tablero de Control	IP23
Numero de Velocidades	1 Speed	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Velocidad /min	planning up/down 9.85 ft/min	Control	Pendant Control w/ E. Srop
Standards Certified	CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC	Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Wireless Control IP Protection	IP65
Cable	N/A	Normas	ASME/ANSI B30.16
Voltaje	Milwaukee 18V x 2 = 36V	Caidas de Cadena	1
Power Battery Voltage	18V x 2 Tot. 36V	Capacidad de Carga	1 t / 2200 lb

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso