



2200 lb Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Battery	Not Included	Freno Motor	Yes
Full Load Duty Cycles	32000	Grado de Aislacion	B
Hoist Limit Switches	Up and Down	Protección IEC Motor	IP54
Power Battery Model	2 x Milwaukee M18 (Not Included)	Protección Tablero de Control	IP23
Power Battery Voltage	18V x 2 Tot. 36V	Control	Wireless Included. Pendant Optional
Power Battery Location	Pendant Control and/or Hoist Housing	Freno al Reductor	Yes
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Tipo de Cadena	7 X 21 mm G100
Capacidad de Carga	1 t / 2200 lb	Caidas de Cadena	1
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	13 ft / 4 m	Normas	ASME/ANSI B30.16
Velocidad /min	planning up/down 9.85 ft/min	Garantía	3 Year
Numero de Velocidades	1 Speed	IEC Pendant Control Protection	IP23
Voltaje	Milwaukee 18V x 2 = 36V	Pendant Control total Length	Optional
Clase de Servicio	A2 ED 40% / H3 / M4	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Tipo de Motor	Brushless motor	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
RPM Motor	12500	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso