



500 Kg Mini Pro-C Electric 4 mt. Chain Hoist Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Protección IEC Motor	IP54	Hoist Limit Switches	Up and Down
Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM	AMP Motor	23
Pendant Control total Length	5 ft	Power Battery Model	2 x Milwaukee M18 (Not Included)
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	13 ft / 4 m	IEC Pendant Control Protection	IP23
Tipo de Motor	Brushless motor	Full Load Duty Cycles	16000
Power Battery Location	Pendant Control and/or Hoist Housing	Grado de Aislacion	B
Garantía	3 Year	RPM Motor	12500
Freno al Reductor	Yes	Tipo de Cadena	5 X 15 mm G100
Portable Case	Included	Protección Tablero de Control	IP54
Numero de Velocidades	1 Speed	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Velocidad /min	up 3.3 m / min, down 4.5 m / min	Control	Pendant Control w/ E. Srop
Potencia Motor	850	Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C
Standards Certified	CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC	Wireless Control IP Protection	IP65
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Normas	ASME/ANSI B30.16
Voltaje	Milwaukee 18V x 2 = 36V	Caidas de Cadena	1
Power Battery Voltage	18V x 2 Tot. 36V	Capacidad de Carga	500 Kg
Freno Motor	Yes		

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	18.5
Peso Total (sin cable o cadena)	26.8 / 21.6
W Ancho	15.5
D Depth	5.1
J Boca Gancho	2.4
A Altura Total	21.6
Peso Total	34 lbs / 16 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Ancho	15.2 in / 38.61 cm
Paquete 1 Peso Neto	33.7 lbs / 15 Kg
Paquete 1 Altura	12.2 in / 30.99 cm
Paquete 1 Profundidad	18.7 in / 47.5 cm
Paquete 1 Peso Bruto	34 lbs / 15 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso