



1100 lb Mini Pro-W Electric 40 ft Wire Rope Hoist Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 4000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Motor w/ foam shap	470uf/35V*2	Potencia Motor	380
Battery	Not Included	AMP Motor	21
Capacidad de Carga	1/2 t / 1100 lb	RPM Motor	12500
Hoist Limit Switches	Up and Down	Grado de Aislacion	B
Power Battery Location	Pendant Control	Protección IEC Motor	IP23
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Protección Tablero de Control	IP23
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Control	Pendant Control w/ E. Stop
Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)	Cable	40 ft x 4.0 mm 19x7
Power Battery Voltage	18V	Normas	ASME/ANSI B30.16
Full Load Duty Cycles	4000	Garantía	3 Year
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m	IEC Pendant Control Protection	IP23
Velocidad /min	single line-11.6 ft/min, doubl line-5.8 ft/min	Pendant Control total Length	5 ft
Numero de Velocidades	1 Speed	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Voltaje	Milwaukee 18V	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Clase de Servicio	A0 ED 20% / H1 / M2	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK
Tipo de Motor	Brushless motor		

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	17
W Ancho	14.2
A Altura Total	18.9
J Boca Gancho	1.5
D Depth	4.7
Peso Total (sin cable o cadena)	22.0 / 19.4
Peso Total	23.8 lbs / 11 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	22.9 lbs / 10 Kg
Paquete 1 Ancho	5.1 in / 12.95 cm
Paquete 1 Peso Bruto	23.8 lbs / 11 Kg
Paquete 1 Altura	9.25 in / 23.5 cm
Paquete 1 Profundidad	14.5 in / 36.83 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso