



250 Kg Mini Pro-W Electric 12 mt. Wire Rope Hoist Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 4000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Motor w/ foam shap	470uf/35V*2	Tipo de Motor	Brushless motor
Battery	Not Included	Potencia Motor	200
Capacidad de Carga	250 Kg	AMP Motor	11
Hoist Limit Switches	Up and Down	RPM Motor	12500
Power Battery Location	Pendant Control	Grado de Aislacion	B
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Protección IEC Motor	IP23
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Protección Tablero de Control	IP23
Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)	Control	Pendant Control w/ E. Stop
Power Battery Voltage	18V	Cable	12 m x 3.18 mm 19x7
EU File	Directive 2006/42/EC Machinery	Normas	ASME/ANSI B30.16
Full Load Duty Cycles	4000	Garantía	3 Year
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	IEC Pendant Control Protection	IP23
Velocidad /min	single line 4 m/min, doubl line 2 m/min	Pendant Control total Length	1.5 mt
Numero de Velocidades	1 Speed	Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM
Voltaje	Milwaukee 18V	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Clase de Servicio	A0 ED 20% / H1 / M2	Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	16
W Ancho	11.8
A Altura Total	17.7
J Boca Gancho	1.4
D Depth	4.4
Peso Total (sin cable o cadena)	16.3 / 14.7
Peso Total	17.7 lbs / 9 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	17 lbs / 8 Kg
Paquete 1 Ancho	4.85 in / 12.32 cm
Paquete 1 Peso Bruto	17.7 lbs / 8 Kg
Paquete 1 Altura	9.25 in / 23.5 cm
Paquete 1 Profundidad	12.2 in / 30.99 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso